

# Kleingärtnerverein:

Vorsitzende/r: \_\_\_\_\_

Gelsenkirchen, den \_\_\_\_\_

Stadt Gelsenkirchen

**G E L S E N D I E N S T E**

über

Stadtverband der Kleingärtner Gelsenkirchen e.V.

## ANTRAG zur ÄNDERUNG der DACHEINDECKUNG einer Gartenlaube

Wir beabsichtigen, in der o.g. Kleingartenanlage im

Garten-Nr.: \_\_\_\_\_

Laubentyp: \_\_\_\_\_

Nutzungsberechtigter: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

das Dach der Laube

**bei Erneuerung der kompletten**

**Dachkonstruktion**

♦ siehe auch Punkt „a“

**Dach-Ausführung mit**

**1. Dachziegeln**

**2. Betonwellplatten / asbestfrei**

**3. Alu- oder Blecheindeckung mit Pfannenprägung auf Vollschalung**

**4. Bitumenschindeln auf Vollschalung**

**unter Beibehaltung der vorhandenen**

**Dachkonstruktion**

♦ siehe auch Punkt „b“

zu versehen. Wir verpflichten uns, die folgenden Auflagen einzuhalten:

- |    |   |                        |   |
|----|---|------------------------|---|
| a) | <b>bei Erneuerung der Dachkonstruktion:</b>                 |                        | die Punkte „c“ bis „m“ sind zu beachten   |
| b) | <b>unter Beibehaltung der vorhandenen Dachkonstruktion:</b> |                        | <b><u>vorherige Überprüfung der Dachkonstruktion auf ausreichende Bemessung ist notwendig, ggf. ist eine neue Statik einzureichen</u></b> |
| c) | <b>Be- und Entlüftung</b>                                   | nur bei Ausf. 1 und 2: | ist notwendig   |
| d) | <b>Ortgangausbildung</b>                                    | nur bei Ausf. 1 und 2: | mit Abschluß-Formsteinen / Ortgangziegel  |
| e) | <b>Sparrenstärke</b>  | alle Ausf.:            | 8/12 (Bauklasse I) im Abstand von maximal 0,70 m  |
| f) | <b>Freisitzpfette</b>                                       | alle Ausf.:            | 12/18   |
| g) | <b>Firstpfette</b>  | alle Ausf.:            | 12/14 – in ganzer Länge aufliegend - sonst 12/18  |
| h) | <b>Fuß- und Mittelpfetten</b>                               | alle Ausf.:            | 12/14 – in ganzer Länge auf dem Mauerwerk aufliegend -  |
| i) | <b>Dachlatten</b>   | nur bei Ausf. 1 und 2: | 3/5 – handelsüblich imprägniert -   |
| j) | <b>Vollschalung</b>   | nur bei Ausf. 3 und 4: | mit Rauhspund 96 mm x 19 mm   |
| k) | <b>Dachüberstände:</b><br>- für alle Laubentypen -          |                        | Ortgangseiten: maximal 0,15 m<br>Traufseiten: maximal 0,30 m  |
| l) | <b>Höhe <u>Oberkante</u> Firstpfette:</b>                   |                        | für alle Lauben: maximal 3,00 m   |
| m) | <b>Richtlinien:</b>   |                        | die Dachdeckerrichtlinien – ATV 19338 - und die Vorschriften zur Entsorgung von asbesthaltigen Materialien werden beachtet                |

Wir bitten um eine entsprechende Änderungsgenehmigung. \_\_\_\_\_

Unterschrift / Vorsitzende/r

Seitens des Stadtverbandes bestehen keine Bedenken.

Gelsenkirchen, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift / Stadtverband